



ПЛАСТИКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ И ОБОЛОЧКИ

Дата пересмотра: апрель 2009 г.
Заменяет версию от ноября 1999 г.

®
FUTURA-FLEX 724
СВЯЗУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРАСОК

Описание продукта

Состав, представляющий собой прозрачное, атмосферостойкое покрытие. В этот состав могут добавляться разнообразные пигменты для получения красок, используемых в системах **FUTURA-ROCK** и **FLEX-BARK**.

Особенности

- Материал, поставляемый в виде одной упаковки
- Быстро сохнущее покрытие
- Прекрасная атмосферостойкость

Сведения по применению

FUTURA-FLEX 724 представляет собой концентрат, который следует разбавлять перед использованием.

Способ разбавления: Одну часть **FUTURA-FLEX 724** развести в трех частях ксилола (по объему).

Цвет:

Раствор **FUTURA-FLEX 724** предназначен для использования в сочетании с сухими красящими пигментами.

Норма добавления: 60 – 90 г пигмента на 1 литр раствора.

Типичные свойства

Сухой остаток по объему	17,6 ± 2 %
Сухой остаток по весу (расчетное значение)	22,0 ± 2 %
Расчетная укрывистость	5,68 л/м ² /мм
Рекомендуемая толщина	25-50 мкм
Температура вспышки (в закрытом тигле по методу Пенского-Мартенса)	28 °С
Удельная плотность	0,91 ± 0,1
Вязкость (вискозиметр Brookfield)	< 50 мПа с
Число слоев	Один (обычно)
Срок годности (при 25 °С)	1 год
Цвет	Бесцветный



Irathane Futura, Unit 3, Shipton Way, Express Business Park, Northampton Road, Rushden, Northamptonshire NN10 6GL, United Kingdom Certificate 005420 Телефон: +44 (0)870 4587336 Факс: +44 (0) 870 4589077 Эл. почта: enquiries@irathanefutura.com www.irathanefutura.com



BS EN ISO 9001